centaure®

Usage Professionnel

▸ Utilisation intensive

Échelle coulissante 2 & 3 plans à corde avec stabilisateurs réglables

C2-C3 Stab'®

CERTIFIÉ Nouvelle norme EN 131 CONFORME

▸ Encombrement minimum !

Stabilisateurs à réglage millimétrique pour une adaptation à tous types d'environnements de travail

▸ Confort !

Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux

Larges patins articulés

Fabriqué en France

CERTIFIÉ PAR LNE NF

Textes et visuels non contractuels

centaure®

Usage Professionnel

▸ Utilisation intensive

Échelle coulissante 2 & 3 plans à corde avec stabilisateurs réglables

C2-C3 Stab'®

Encombrement minimum

Stabilisateurs à réglage millimétrique pour une adaptation à tous types d'environnements de travail.

Rabattables, ils permettent un encombrement minimum pour un travail contre façade et pour leur transport.

Haute résistance

Soutien des plans coulissants par parachute acier double bras (résistance testée à 350 kg**).

Support de poulie en fonte d'aluminium Ø 55 mm.

Grand confort

Coulissement optimal par glissières intégrées aux profils des montants.
Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux glissières.

Pieds toujours à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux.

Roulettes murales Ø 125 mm. Bandage non marquant.

Larges patins articulés dotés d'une semelle crantée antidérapante.



Code	Gencod	Nbre de barreaux	Longueur repliée	Longueur déployée	Hauteur d'accès max.*	Poids (kg)
2 plans						
510410	3172965104103	2x10	2m95	4m90	**5m80**	20,15
510412	3172965104127	2x12	3m50	6m05	**6m95**	22,55
510414	3172965104141	2x14	4m05	6m60	**7m50**	25,50
510416	3172965104165	2x16	4m60	8m00	**8m90**	31,45
510418	3172965104189	2x18	5m20	9m10	**10m00**	34,35
510420	3172965104202	2x20	5m75	10m20	**11m15**	40,55
510421	3172965104219	2x21	6m00	10m80	**11m70**	45,20
510423	3172965104233	2x23	6m60	11m60	**12m55**	45,95
3 plans						
510610	3172965106107	3x10	2m95	6m90	**7m90**	31,70
510613	3172965106138	3x13	3m80	8m90	**9m85**	36,85
510615	3172965106152	3x15	4m35	10m50	**11m55**	48,10
510616	3172965106169	3x16	4m60	11m35	**12m40**	51,05
510617	3172965106176	3x17	4m90	12m20	**13m25**	54,45
510620	3172965106206	3x20	5m75	13m90	**14m90**	84,10
510624	3172965106244	3x24	6m85	17m25	**18m25**	86,40

*hauteur d'accès max. fournie à titre indicatif. ** Essai 5.9 de EN 131.*

Conforme à la nouvelle norme EN 131.
Label NF.
Garantie 5 ans.
Fabriqué en France.

Textes et visuels non contractuels. Juin 2018