



Les **+** Produits

Vidéo d'utilisation du produit, disponible sur www.centaure.fr / rubrique FAQ, ou sur



MULTI-USAGES ET HAUTEUR RÉGLABLE



Réglage de la hauteur barreau par barreau, en tirant sur les poignées.

Blocage automatique et ultra-fiable des différentes positions d'utilisation.



Déverrouillage par simple pression.



Montants en **aluminium anodisé** (sur partie articulée de l'échelle), pour garder les mains propres.



Position plate-forme

ECHELLE

Encombrement plié ultra-réduit.

Hauteurs d'accès maxi :

- position échelle simple : 4,30 m.
- position autostable : 2,54 m.
- position écarteur de mur : 3,50 m.
- position plate-forme : maxi 2,90 m. mini 2,62 m.

Barreaux antidérapants 30 x 30 mm sur partie articulée de l'échelle.

Barreaux antidérapants 25 x 30 mm sur partie télescopique. Intervalle barreaux 270 mm.

2 plateaux aluminium antidérapants. Surface totale 0,30 x 1,40 m.

Charge maximale d'utilisation : 150 kg.

2 stabilisateurs longueur 0,81 m.

Patins antidérapants bi-matière.

5 positions possibles



Position échelle simple



distance au mur 0,90 m

Position écarteur de mur




Position autostable



Position en dénivelés

OPTI+ PRO
Les planchers se rangent très simplement au milieu du produit plié.



Décret 96-333
Norme EN 131-4.

Garantie 3 ans.

Code Article



410853 3172964108539 A et T 72/63 3,40 4,30 2,54 16,70

A = partie articulée 2 + 3 + 3 + 2. T = télescopique 3 + 3