SWING PRO

ESCABEAUX PROFIL EN FIBRE VERRE

ESCABEAUX

NOUVEAU !

Les + Produits

À UTILISER POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION SUR DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES [1].

CERTIFIÉ NOUVELLE NORME EN 131 CONFORME

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Résistance incomparable, grâce aux montants composés de 7 couches de fibre de verre.



Sécurité anti-écartement
grâce à un compas en acier. Positionné à l'intérieur du produit, le compas est protégé des éventuels chocs lors du transport. Il permet une fermeture du produit plus pratique, plus rapide et un déplacement en position ouverte.

Protection renforcée
sur la base de l'escabeau grâce à un habillage ergonomique.

Organisation au top !
Grâce à une tablette porte-outils avec des emplacements dédiés.

ACCESSOIRISABLE !
grâce à sa tablette porte outils avec emplacement dédiée et **équipée d'un Système de clipsage breveté**

MINI BAC 382200

BAC 382201

MULTICASES 382202

CROCHET 382203

LASSO 382204

PRATIQUE !
les accessoires peuvent se cumuler !

SWING PRO
5 + 1

PROFIL EN FIBRE DE VERRE

- TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS ET À LA TORSION
- PROTÈGE DES COURANTS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION*
- THERMIQUEMENT NEUTRE
- NON TACHANT

LOCK-IN SYSTEM

ESCABEAUX

Testé à 260KG **TESTÉ À 260 KG**

TESTÉ DANS LES CONDITIONS DÉFINIES PAR LE PARAGRAPHE 5.8 DE LA NORME EN 131. CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.

Code Article			Al (m)	(m)	Kg (kg)
462804	3172964628044	3+1	1m12	2,30	6,60
462805	3172964628051	4+1	1m40	2,55	8,20
462806	3172964628068	5+1	1m67	2,85	9,50
462808	3172964628082	7+1	2m23	3,40	12,30
462810	3172964628105	9+1	2m79	3,95	16,80

Norme EN 131. Version 2017

Garantie 5 ans.

*Le SWING PRO protège des courants électriques basse tension. Il est conforme à l'essai diélectrique pratiqué selon l'essai 5.16.3 de la norme EN 131 qui permet de vérifier l'aptitude à l'utilisation du produit lorsque la tension est inférieure à 1000 volts c.a et à 1500 volts c.c. ** Hauteur de travail maximale fournie à titre indicatif. ***La charge limite de 260 kg (obtenue sans déformation du produit selon l'essai 5.8 de la norme EN 131) ne doit pas être confondue avec la charge admissible de 150 kg que l'utilisateur ne doit pas dépasser. Visuels non contractuels.