



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

SÉRÉNITÉ

STL 255

HAUTEUR DE TRAVAIL DU PREMIER MODÈLE : 3,90 M

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

(encombrement sans les stabilisateurs) :

- Long. : 2,64 m

- Larg. : 0,79 m

STABILISATEUR UNIQUE SUR TOUTES LES HAUTEURS

INSTALLATION EN DÉNIVELÉ INTÉGRÉE

STL 255

Nom produit	Code Article			Nombre de niveaux				
			(m)		(m)	(m)	(m)	(kg)
STL 255 2	514752	3172965147520	1.90	1	3.90	1.45	2.55	76.7
STL 255 3	514753	3172965147537	2.90	1	4.90	2.00	2.90	85.0
STL 255 4	514754	3172965147544	3.90	2	5.90	2.30	2.80	122.4
STL 255 5	514755	3172965147551	4.90	2	6.90	2.85	3.20	127.2
STL 255 6	514756	3172965147568	5.90	3	7.90	3.50	3.55	164.6
STL 255 7	514757	3172965147575	6.90	3	8.90	3.90	3.45	172.9
STL 255 8	514758	3172965147582	7.90	4	9.90	4.45	3.95	219.8

(1) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif

HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 9,90 M

Longueur : 2,55 m - Largeur : 0,69 m.

► TABLEAU DES TRANSFORMATIONS POUR RÉHAUSSER VOTRE ÉCHAFAUDAGE**

Transformation →		STL 255 3	STL 255 4	STL 255 5	STL 255 6	STL 255 7	STL 255 8
Produit de base	Hauteur de plancher (m)	2.90	3.90	4.90	5.90	6.90	7.90
STL 255 2	1.90	1 rehausse 1 m	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	1 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	2 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 2 kits plancher	2 rehausse 3 m + 2 kits plancher
STL 255 3	2.90		1 rehausse 1 m + 1 kit plancher	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	1 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 2 kits plancher	2 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 2 kits plancher
STL 255 4	3.90			1 rehausse 1 m	2 rehausse 1 m	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	1 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 1 kit plancher
STL 255 5	4.90				1 rehausse 1 m	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher
STL 255 6	5.90					1 rehausse 1 m + 1 kit plancher	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher
STL 255 7	6.90						1 rehausse 1 m + 1 kit extension

** Indique le nombre et le type de kits planchers et rehausse à ajouter pour passer sur un modèle supérieur.

► COLISAGE ET SAV

		STL 255 2	STL 255 3	STL 255 4	STL 255 5	STL 255 6	STL 255 7	STL 255 8
Hauteur de plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Code Article		3 colis	4 colis	6 colis	5 colis	6 colis	8 colis	7 colis
502250	Colis de base STL 255 (1/2)	2	2	2	2	2	2	2
501010	Roue Ø 200 réglable	4	4	4	4	4	4	4
501022	Echelle de base 1,765 x 0,69 m	2	2	2	2	2	2	2
501040	Echelle de 1 x 0,69 m	2	2	2	2	2	2	2
501075	Lisse STL 255	2	2	2	2	2	2	2
501106	Diagonale STL 255	2	2	2	2	2	2	2
501054	Stabilisateur < 7,90 m	4	4	4	4	4	4	0
257010	Goupille	8	8	8	8	8	8	8
502252	Rehausse 1 m STL 255	0	1	2	0	1	2	0
501106	Diagonale STL 255	0	2	4	0	2	4	0
501030	Echelle de 2 x 0,69 m	0	1	2	0	1	2	0
257010	Goupille	0	2	4	0	2	4	0
502253	Rehausse 3 m STL 255	0	0	0	1	1	1	2
501106	Diagonale STL 255	0	0	0	4	4	4	8
501030	Echelle de 2 x 0,69 m	0	0	0	3	3	3	6
257010	Goupille	0	0	0	6	6	6	12
502251	Kit plancher STL 255	1	1	2	2	3	3	4
501146	Plancher bac STL 255	1	1	2	2	3	3	4
501075	Lisse STL 255	4	4	8	8	12	12	16
501261	Kit extension stabilisateur 205 - 255 - 300 H7,90m	0	0	0	0	0	0	4

PLANCHER ALU/BOIS
PLINTHES ALUMINIUM INTÉGRÉES,
UNE TRAPPE, VEROUILLAGE
SÉCURITÉ

SURFACE UTILE
DU PLANCHER
2,39 x 0,56 m

CHARGE MAXI
ADMISSIBLE SUR
UN PLANCHER : 265 KG

DIAMÈTRE
DES MONTANTS :
45 MM

STL 255

DIAMÈTRE DES
ROUES 200 MM